

規格				機能							
タイプ	品番	ロール巾(mm)	長さ(m)	外貼 施工可	日射調整	飛散防止	紫外線 カット	プライバシー 効果	耐摩耗性	グリーン 購入	色調

◆Super Weather

安全対策 (飛散防止)	CLM-2HC	960/1220/1524	60			◎	○		○		クリア
	CLM-2X(R)	960/1220/1524	30	○		◎	○		○		クリア

◆Super Weather シーラスP(PET)

空間デザイン・ プライバシー	シルキーヴェール (DF-92)	960/1220/1524	30		○	◎	○	○			ホワイトマット
	ミステリー (DF-93)	1220	30	○		◎	○	○			フロスト調マット
	ヴィクトリア (DF-83)	1000/1250	30			◎	○	○			フロスト調マット
	イグアス (DF-84)	1000/1250	30			◎	○	○			フロスト調マット
	チチカカ (DF-85)	1000/1250	30		○	◎	○	○			フロスト調マット
	リパティアー (DF-100)	max. 1520※	max. 4※	※		◎	○	○			-

※リパティアーのサイズ(巾、長さ)、外貼り施工については別途ご相談下さい。

◆Super Weather シーラスC(塩ビ)

空間デザイン・ プライバシー	ミシガン (DF-73)	960/1220	30				○	○			フロスト調マット
	エリー (DF-72)	1220	30		○		○	○			フロスト調マット
	レマン (DF-71)	1220	30		○		○	○			フロスト調マット

◆MADICO

環境・省エネ 対策(遮熱)	WIN 70	1524	30.48		○	◎	○		○	○	アンバーミラー
	SG 20 E PS SR	1524	30.48	○	○	◎	○	○	○		ステングレー
	SB 35 E PS SR	1524	30.48	○	○	◎	○	○	○		ステンブロンズ
	RS 20 PS SR	1524	30.48		○	○	○	○	○	○	シルバー
	RS 30 PS SR	1524	30.48		○	○	○	○	○		シルバー
	CH 5 PS SR	1016/1524	30.48		○	○	○	○	○		グレー
	CH 20 PS SR	1016/1524	30.48		○	○	○	○	○		グレー
	CH 35 PS SR	1016/1524	30.48		○	○	○	○	○		グレー
	CH 55 PS SR	1016/1524	30.48		○	○	○		○		グレー
	TB 21 PS SR	1524	30.48		○	○	○	○	○		ブロンズ
	TB 36 PS SR	1524	30.48		○	○	○	○	○		ブロンズ
安全対策 (飛散防止)	CLT-202XSR	1828	30.48			◎	○		○		クリア
紫外線カット	AMBER 81 PS SR	1524	30.48		○	○	○		○		アンバー
空間デザイン・ プライバシー	FROST MATTE PS	1524	30.48		○	◎	○	○			ホワイトマット
	WHITE OUT PS	1524	30.48		○	◎	○	○			ホワイト
	BLACK OUT PS SR	1524	30.48		○	◎	○	○	○		ブラック
タイプ	品番	ロール巾(mm)	長さ(m)	外貼 施工可	日射調整	飛散防止	紫外線 カット	プライバ シー効果	耐摩耗性	グリーン 購入	色調

- 外貼施工可 : 窓ガラスの室内側/室外側どちらでも施工できるもの(外貼り施工が可能)
○印がついていない品番は全て室内側への施工(内貼り施工)専用です
- 日射調整 : 室内に侵入する日射熱を低減する効果があるもの
- 飛散防止 : ◎⇒JIS A5759のガラス飛散防止性能を満足するもの
○⇒ガラスの飛散を軽減する効果があるもの
- 紫外線カット : 紫外線による退色を低減する効果があるもの
- プライバシー効果 : 屋外から室内を見えにくくする効果があるもの
マットタイプ以外は夜間に室内に照明をつけると外から室内が見えやすくなります
- 耐摩耗性 : 清掃時にフィルム表面に傷が付きにくいもの
- グリーン購入 : グリーン購入法の「日射調整フィルム」の基準を満足するもの